

Kundeninformation

Bestellung	Offerte			
Firma/Kundennr.		Lieferadresse (falls abweichend von Rechnungsadresse)	Lieferung	Abholer
Besteller			Lieferdatum	Versand
Kommission				sofort oder KW

Allgemein

LED Bestückung		Netzteile	Dimmvarianten
Art. No.	oder W/m	Zusatzinfos	DALI 1-10V PushDim (230V)
Lichtfarbe		mit Klemmen	Option: Vorverdrahtet Lichtsystem steckbar vorbereitet (einfache Installation)
2700K	RGB	mit Anschlusskabel (ca. 20cm)	
3000K	RGB+W	mit Netzstecker	
4000K			
6000K			
LED Länge	m		
(ohne Angabe, wird die Länge auf das Profil angepasst)			

Anschluss

Kabellänge	m
Anschlussstyp	
	ohne Anschluss, nur Schnitt
	Litzen
	Kabel standard grau (Option: weiss, schwarz)
	AKKO-Stecker Ø 8mm (RGB+W ausgenommen)
	WAGO-Klemmen (nur einfarbige Streifen 8+10mm Bandbreite)

Konfektion

Anschlussort			
LED-Band im Profil montiert	A	BM	BX
	CR	CM	CRX
	CL	CLX	CL
	Anschluss eingerückt um X= mm		
LED-Band separat zum Profil geliefert	A	CRX	CLX
	Anschluss eingerückt um X= mm		

Profil & Abdeckung

	Zubehör	Stk.	Art
Profil:	Endkappen		
Abdeckung:	Halteklammern		
exakter Zuschnitt durch Kunde (Profil von Luminary ungefähr zugeschnitten)			

Wasserschutz

Wasserdampfschutz mit Speziallack
Vergossen mit Spezialsilikon (IP66)
Nur in Kombination mit komplett montierter Leuchte

Bemerkungen

--